- **Deux hauteurs de coffre** (220 et 190 mm) permettant des enroulements minimisés.
- Hautes performances thermiques et acoustiques.
- Isolant :  $Uc = 1.0 \text{ W/m}^2$ .K.
- Des résultats d'étanchéité à l'air exceptionnels grâce au joint périphérique intégré à la console même en croquage (C4).
- **Largeurs tablier:** jusqu'à 1800 mm en PVC et 3300 mm en aluminium DP45.
- Pour tous types de dormants PVC ou aluminium ; neuf et rénovation.
- Large choix de coloris et finitions.
- Conforme à la norme RT 2012 et à la construction BBC.

- Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation filaire (Simu ou Somfy) ou radio (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
- Optez pour une commande générale ou des commandes individuelles (murales ou portables). Pour plus de confort et de sécurité, vous pouvez également opter pour des solutions domotiques (maison connectée)!





Accès facilité pour les interventions sur les manœuvres.



Motorisation solaire avec panneau déporté (en option).

Dans le cas de pose sous dalle ou de mauvaise exposition. Longueur 3m.









- Trappe intérieure pour une maintenance facilitée.
- Clair de jour maximisé avec son caisson de 140 mm.
- Esthétique discrète : très faible débordement intérieur.

- Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation **filaire** (Simu ou Somfy) ou **radio** (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
- Optez pour une commande générale ou des commandes individuelles (murales ou portables). Pour plus de confort et de sécurité, vous pouvez également opter pour des solutions domotiques (maison connectée)!



Motorisation solaire en option










Photos non contractuelles.




- Isolant : Uc = 0.52 W/m².K.
- Structurel : coque en PU injecté pour une rigidité efficace entre linteau et menuiserie.
- **Etanche à l'air** : plaques de liaisons avec la coque PU.
- **Sans pont thermique**: profil de fixation PVC entre coffre et menuiserie.
- **Largeurs tabliers**: jusqu'à 1800 mm en PVC et 3 300 mm en aluminium DP45.
- **Lame PVC**: hauteur de 40 mm.
- **Lames ALU**: hauteurs de 39 et 45 mm.

- Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation **filaire** (Simu ou Somfy) ou **radio** (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
- Optez pour une commande générale ou des commandes individuelles (murales ou portables). Pour plus de confort et de sécurité, vous pouvez également opter pour des solutions domotiques (maison connectée)!





















- Spécial habitations à ossature bois.
- Isolant : Up = 0,53W/m² K (dormant 120)
- **Structurel :** Coque en Polyuréthane injecté alliée à une patte de reprise assure une liaison entre le linteau et la menuiserie.
- **Étanche à l'air :** Des plaques de liaisons facilitent l'étanchéité sur tous les types de menuiseries.
- **Sans pont thermique**: jonction parfaite entre la coque du tatou et la menuiserie.
- Largeurs tablier: jusqu'à 1800 mm en PVC et 2800 en aluminium DP39.
- **Lame PVC:** hauteur de 40 mm.
- Lame ALU: hauteur de 39 mm.

- Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation **filaire** (Simu ou Somfy) ou **radio** (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
- Optez pour une commande générale ou des commandes individuelles (murales ou portables). Pour plus de confort et de sécurité, vous pouvez également opter pour des solutions domotiques (maison connectée)!





