

NOTICE D'ENTRETIEN

MENUISERIES ALUMINIUM

Pour que vos menuiseries durent encore plus longtemps ...

Les profilés de fenêtre en aluminium ont une surface lisse et peu sensible à la salissure. Aussi, elles sont relativement faciles à nettoyer et à entretenir, mais nécessitent néanmoins des gestes simples pour en assurer la longévité.

Pour entretenir vos menuiseries aluminium, celles-ci doivent être nettoyées une à trois fois par an en fonction de leur exposition aux salissures. Il vous suffit de les laver soigneusement avec une éponge douce (ou chiffon microfibre) et de l'**eau savonneuse** (ou détergent au pH doux, compris entre 5 et 7), de les rincer à l'eau claire et enfin de les sécher avec un chiffon doux et absorbant.

Dans les zones proches d'industries chimiques ou en bord de mer, l'opération doit être renouvelée tous les mois afin d'éviter les taches dues au salpêtre ou à d'autres matières corrosives.

⚠ Les produits à proscrire lors de l'entretien de vos menuiseries aluminium sont les suivants :

- Les substances abrasives et agressives comme certains détergents ménagers, lessives et solvants ;
- Les produits fortement basiques ou acides ;
- Les nettoyants utilisés habituellement pour le cuivre, l'argent ou l'aluminium brut ;
- Tout abrasif en général (éponge à poncer, papier-ponce, etc.).
- De manière générale, les produits sur lesquels figure un des pictogrammes suivants :



Les surfaces aluminium doivent être protégées contre le calcaire et les éclaboussures de mortier, peinture ou plâtre, surtout pendant la période de construction. De telles salissures laisseraient des taches claires qui ne pourraient plus être enlevées ultérieurement. Pour cela, nous recommandons de coller un film plastique spécial sur les surfaces avant les travaux de construction ou de ravalement extérieur et de laver immédiatement les éventuelles éclaboussures.

En dehors du nettoyage habituel, un entretien annuel de vos menuiseries est préconisé pour en prolonger la durée de vie et maintenir le confort d'utilisation des éléments.

- Appliquer un peu de lubrifiant dans tous les **mécanismes de la menuiserie** : serrure, charnières, paumelles, accessoires. Il est recommandé d'utiliser un pinceau afin que le lubrifiant pénètre mieux. Attention : ne pas mettre de lubrifiant dans les roues des vantaux des coulissants, elles sont déjà auto-lubrifiées.
- Pulvériser (ou enduire) les **joints** de battements avec un produit siliconé (produit d'entretien pour joints). Ceci les maintient souples et évite qu'ils ne deviennent collants. A cette occasion, vérifier tous les joints pour prévenir d'éventuelles détériorations.
- Des dépôts de salissure et des corps étrangers peuvent s'accumuler entre les **rails** des fenêtres coulissantes et compromettre le bon fonctionnement des menuiseries, l'**évacuation des eaux** de pluie ou le système d'aération. Pour éviter ces problèmes, il suffit d'aspirer les corps étrangers avec le petit embout de votre aspirateur.