

NOTICE D'ENTRETIEN

MENUISERIES PVC

Pour que vos menuiseries durent encore plus longtemps ...

Le PVC est un matériau particulièrement résistant aux agressions extérieures et garanti à ce titre une grande longévité à vos menuiseries. Toutefois, vos fenêtres restent exposées à la pollution, à la poussière et à diverses taches du quotidien, et méritent donc un nettoyage régulier.

L'entretien du PVC est très simple ! En effet, les produits en PVC ne retiennent pas la saleté et la poussière. Il suffit de les nettoyer régulièrement avec une éponge douce (ou chiffon microfibre) et de l'**eau savonneuse** ou à l'aide de produits spécifiques PVC. Afin d'éviter de rayer le PVC, il est fortement conseillé de ne jamais nettoyer les profilés à sec.

Dans les zones en bord de mer, environnement nettement plus corrosif à cause du sel, il est nécessaire de rincer régulièrement vos menuiseries PVC à l'eau claire.

⚠ Les produits à éviter lors de l'entretien du PVC sont les suivants :

- Les substances agressives ;
- Les produits abrasifs ou à base de chlore ;
- Les solvants ou autres composés odorants tels que l'acétone, la térébenthine ou le white spirit.
- De manière générale, les produits sur lesquels figure un des pictogrammes suivants :



EXPLOSIF



INFLAMMABLE



COMBURANT



CORROSIF



GAZ SOUS
PRESSION



TOXICITÉ AIGUË



DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT



NOCIF OU IRRITANT



DANGEREUX POUR
LA SANTÉ

Un entretien annuel des **joints d'étanchéité**, qui peuvent rapidement s'encrasser, est également conseillé. Après nettoyage, ceux-ci peuvent être enduits d'un produit d'entretien pour joints ou de talc en poudre pour allonger leur durée de vie. Tout comme les profilés PVC, les joints d'étanchéité ne doivent pas entrer en contact avec des nettoyants agressifs, concentrés ou des produits qui contiennent ces agents.

Un entretien régulier des **quincailleries** est également préconisé. Pour leur assurer un fonctionnement optimal et une longue durée de vie, toutes les parties mobiles doivent être contrôlées au moins une fois par an et lubrifiées si nécessaire.

Des dépôts de salissures et des corps étrangers peuvent s'accumuler entre les rails des fenêtres coulissantes et compromettre le bon fonctionnement des menuiseries, l'évacuation des eaux de pluie ou le système d'aération. Pour éviter ces problèmes, il suffit d'aspirer les corps étrangers avec le petit embout de votre aspirateur.

⚠ Ne peignez jamais vos profilés en PVC.